

MULTITAC ENGLO HEAVY DUTY 00

GRASA PREMIUM PARA ENGRANAJES ABIERTOS

MULTITAC ENGLO HEAVY DUTY 00 son grasas fabricadas con aceites minerales básicos de alta viscosidad espesados con jabón complejo de calcio con adición de lubricantes sólidos - grafito en cantidad de 3% en peso y disulfuro de molibdeno en 3% en peso. Es una grasa fluida, formulada con aceites básicos altamente refinados, agentes ligantes seleccionados y aditivos sólidos. Posee cualidades anti-desgaste, extrema presión, resistente a la acción del agua y el polvo, protege contra la corrosión y oxidación. Su tecnología aditiva especial con el grafito y el disulfuro de molibdeno mejora la separación de los dientes de los engranajes extremadamente cargados y crea una película protectora duradera en las superficies de contacto de los componentes de la máquina, muy resistente en aplicaciones a bajas o altas temperaturas.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

- Amplio rango de temperatura de aplicación
- Vida útil prolongada a temperaturas elevadas de operación
- Excelentes propiedades de extrema presión
- Resistencia a las vibraciones y cargas de choque
- Buena resistencia al lavado con agua
- Excelentes propiedades anticorrosivas



APLICACIONES:

Las grasas **MULTITAC ENGLO HEAVY DUTY 00** están diseñadas para su uso en accionamientos sometidos a alta carga y trabajo pesado.

Puede ser aplicada manualmente (brocha, pincel), sistemas centralizados a presión neumática.

Sus aplicaciones principales son: engranajes abiertos, cables de acero, cadenas, superficies deslizantes y lugares de difícil acceso durante la operación.

PRESENTACIONES:

- Balde de 35 Lb
- Cilindro de 400 Lb

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO	VALOR TÍPICO
Grado NLGI		00
Tipo de Jabón		Complejo de Calcio
Solubilidad en agua		Insoluble
Viscosidad Aceite Base @ 40°C (cSt)	ASTM D445	1,500
Color	VISUAL	Gris plata
Penetración @ 25 °C (mm/10)	ASTM D217	400
Punto de goteo (°C)	ASTM D2265	235
Carga Timken OK (Lb)	ASTM D 2509	60
Corrosión lámina de cobre	ASTM D4048	1B
Lubricantes sólidos		MoS2 / Grafito
Polímeros		Presentes

Los valores que figuran en el cuadro de características típicas son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto

SEGURIDAD Y SALUD:

- Manipúlese este producto manteniendo condiciones mínimas que eviten el contacto prolongado con la piel. Se recomienda el empleo de guantes, visores o gafas para evitar salpicaduras.
- No se espera que este producto tenga un efecto adverso en la salud siempre y cuando se utilice para las aplicaciones aquí recomendadas.
- En caso de tener contacto con el producto lavar la piel con abundante agua y jabón.
- NO CONTAMINE. No tire grasa lubricante nueva o usada al drenaje o al suelo. Disponga del producto usado de acuerdo con las normas de recolección locales y del estado.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales.
- Para mayor información solicite la hoja de datos de seguridad del producto.
- Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados.