

MULTITAC MRT - 23

MULTITAC MRT - 23 son grasas fabricadas con aceites minerales básicos de alta viscosidad espesados con jabón complejo de calcio con adición de lubricantes sólidos - grafito en cantidad de 4% en peso. Es una grasa semifluida, base jabón complejo de calcio formulada con aceites básicos específicos, agente adhesivo, polímeros y grafito micro pulverizado. Posee cualidades anti-desgaste, extrema presión, resistente a la acción del agua, protege contra la corrosión y oxidación. Forma una película protectora evitando el desgaste metálico.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

- Amplio rango de temperatura de aplicación
- Vida útil prolongada aún a temperaturas elevadas de operación
- Excelentes propiedades de extrema presión
- Resistencia a las vibraciones y cargas de choque
- Buena resistencia al lavado con agua
- Excelentes propiedades anticorrosivas

APLICACIONES:

Las grasas **MULTITAC MRT - 23** están diseñadas para su uso en aplicaciones a bajas o altas temperaturas, acción de la bruma del mar y polvo ambiental.

Puede ser aplicada manualmente (brocha, pincel), sistemas centralizados a presión neumática.

Sus aplicaciones son: máquinas - herramientas, matrices, cables y cadenas de grúas, superficies deslizantes y lugares donde no se puede aplicar aceite.

PRESENTACIONES:

- Balde de 35 Lb
- Cilindro de 400 Lb



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO	VALOR TÍPICO
Grado NLGI		0
Tipo de Jabón		Complejo de Calcio
Solubilidad en agua		Insoluble
Consistencia	VISUAL	Semifluida
Color	VISUAL	Gris plata
Penetración @ 25 °C (mm/10)	ASTM D217	355
Punto de goteo (°C)	ASTM D2265	235
Carga Timken OK (Lb)	ASTM D 2509	60
Corrosión lámina de cobre	ASTM D4048	1A
Lubricantes sólidos		Grafito
Polímeros		Presentes

Los valores que figuran en el cuadro de características típicas son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto

SEGURIDAD Y SALUD:

- Manipúlese este producto manteniendo condiciones mínimas que eviten el contacto prolongado con la piel. Se recomienda el empleo de guantes, visores o gafas para evitar salpicaduras.
- No se espera que este producto tenga un efecto adverso en la salud siempre y cuando se utilice para las aplicaciones aquí recomendadas.
- En caso de tener contacto con el producto lavar la piel con abundante agua y jabón.
- NO CONTAMINE. No tire grasa lubricante nueva o usada al drenaje o al suelo. Disponga del producto usado de acuerdo con las normas de recolección locales y del estado.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales.
- Para más información solicite la hoja de datos de seguridad del producto.
- Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados.